

www.rex.ch

Multiflexbälge sind durch eine breit gefächerte Materialpalette und durch Konstruktion aller denkbaren Geometrien fast überall einsetzbar.

Der Multiflexbalg liebt die Abwechslung. Sicherheitsaspekte im Zweifarbentauchen oder im Kombinationstauchverfahren mit definierten Hart-Weichbereichen sowie die Teilbarkeit des Faltenbalges für den nachträglichen Einbau machen den Multiflexbalg zum Kundenliebling.

Bedarfsgrößen von 1– 5000 Stück sind produktiv sehr gut realisierbar. Eine kostengünstige Lösung mit absolut individuellem Charakter.



Pluspunkte der Anwendungstech-

- Fast überall einsetzbar
- Breit gefächerte Materialpalette
- Standardanschlüsse
- Sonderanschlüsse
- Schnelle Verfügbarkeit
- Geometrien aller Art
- Kleinserie
- Kleinstserien
- Teilbar zum nachträglichen Einbau
- Vorhandenes Werkzeuglager
- Farbpigmentierung aller RAL-Töne (außer Metallic)
- Hart- Weichtauchen
- Zweifarbentauchen

Bitte sprechen Sie uns an--: wir beraten Sie gern!

Checkliste Multiflexbalg

Firma _____
 Ansprechpartner _____
 Strasse _____
 PLZ/Ort _____

Telefon: _____ / _____
 Fax: _____ / _____
 e-Mail: _____ @ _____

Wo setzen Sie den Multiflexbalg ein?

- Kolbenstange Trapezgewindespindel Kugelrollspindel
 Kugelumlaufspindel Joystick Sonstige: _____

Welche Einbausituation ist gegeben?

- senkrecht Hubzahl/min _____
 waagrecht Hubgeschwindigkeit/min _____
 schräg Spindelumdrehung/min _____

Mit welchen Medien kommt Ihr Multiflexbalg in Kontakt?

	Innen	ausen	ständig	zeitweise
<input type="checkbox"/> Staub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Säure, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Laugen, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Öl/Fett, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Temperatur _____ °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Strahlungswärme _____ °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schweiss-spritzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Druck, und zwar _____ bar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sonstige, und zwar _____				

Aus welchem Material soll Ihr Multiflexbalg gefertigt werden?

- Thermoplast 50 ShoreA 60 ShoreA 70 ShoreA 80 ShoreA 90 ShoreA
 Standard schwarz grau rot weiß blau _____?
 Flammhemmend Lebensmittelbeständiger Kältebeständiger Fettbeständiger

