

CROCODILE

Schlauchbrücke / Kabelbrücke

Faltbare Schlauchbrücke / Kabelbrücke

- **Eigenschaften:**

Das **CROCODILE** präsentiert sich als extrem robust und widerstandsfähig. Die standardmäßig angebrachten Noppen verhindern das Auseinanderfallen der Schlauch- / Kabelbrücken beim Aneinanderreihen. Sie bestehen aus Vollgummi und sind in Sekunden aufgestellt. Die Achse der Brücke ist mit einem rostfreien Drahtseil verschraubt und bleibt so auch elastisch, wenn der Untergrund nicht eben ist.

- **Vorteile gegenüber den herkömmlichen Schlauch- / Kabelbrücken:**

Das Handling für Auf- und Abbau ist für den Träger, durch die Faltbarkeit und den Traggriff, sehr ergonomisch. Allein mit einer Hand sind zwei Elemente zu tragen. Platzsparende Lagerung im Depot oder auf dem Löschfahrzeug dank dem Faltprinzip. Kompatibel mit anderen handelsüblichen Gummischlauchbrücken. Die reflektierenden Streifen erhöhen die Sichtbarkeit in der Nacht und am Tage. Die Rutschfestigkeit, speziell auf losem Untergrund, wurde durch das Anbringen von Rippen im Bodenbereich erhöht.

- **Einsatzmöglichkeit:**

Bei den Feuerwehren, Industrie oder Event-Veranstaltern als Schlauch- und Kabelbrücke. Als Schutzkanal für Elektrokabel, Stromleitungen und diversen anderen Leitungen. Optional sind Zusatzabdeckungen für den Schutzkanal erhältlich. Der Deckel ist klappbar und mit einem Schnappverschluss gut verschlossen. Bei Bedarf kann dieser auch mit einer Zentralschraube gesichert werden. Die Abdeckung passt auf die bestehende Schlauchbrücke und kann nachgerüstet werden ab neuester Produktion.



CROCODILE

Schlauchbrücke / Kabelbrücke

Technikinformationen und Kombinationen

■ **Montage:**

Für Personenwagen reicht eine Fahrspur mit einer Breite von je 30 cm (ein Paar). Für einen LKW oder ein Tanklöschfahrzeug platziert man je zwei Stück pro Seite. Dies ergibt eine Gesamtbreite auf einer Radspur von 60 cm.



■ **Technische Daten**

	Crocodile ø 75 mm (B)	Crocodile mit Abdeckung ø 75 mm (B)	Crocodile ø 110 mm (A)
Masse:			
Länge ausgelegt:	890 mm	890 mm	1200 mm
Länge zusammengefaltet:	450 mm	450 mm	620 mm
Breite Fahrspur:	300 mm	300 mm	300 mm
Breite inkl. Noppen:	368 mm	368 mm	368 mm
Höhe flachliegend:	95 mm	110 mm	132.5 mm
Material:	Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi
Farbe:	schwarz	schwarz/gelb	schwarz
Gewicht:	11.5 kg	13 kg	20 kg



Rex Articoli Tecnici SA
 Via Catenazzi 1
 CH-6850 Mendrisio
 Phone 0041.91/640.50.50 Fax 0041.91/640.50.55
 E-Mail: sales@rex.ch <http://www.rex.ch>

Achtung: Zwecks verwendung spezieller Materialien können die Schlauchbrücken spuren hinterlassen.